

3051

PRODUKT BLAD:






MIKROSTOP PLATE P



LETT, RELATIVT STIV PLATE KONSTRUKSJON. BYGGET OPP TIL EN 2,3 MM TYKK GLASSFIBER-PLATE, PÅSTØPT MØNSTRET HYGIENE FOLIE.



MONTERINGSPROFILER:

	U profil. Benyttes som topp- side- og bunnprofil Se produktblader
	H profil. 2 delt profil som danner panelskjøt og som gir ekspansjons mulighet. Lengder på 2440 mm og 3050 mm
	Innv. hjørneprofil. Limes til panel plater.
	Utv. hjørneprofil. Limes til panel plater.
	For feste av plater, paneler og profiler til underlag sammen med eller uten lim. Nylon slag plugg for feste av plater til underlag der hvor profiler ikke kan benyttes. Svært funksjonell og enkel montasje. Se eget produktblad

ANVENDELSOMRÅDER:

Matvare industri, vaskehaller, fiske industri, farmasøytisk industri. helsestudio, oppdrettsanlegg, landbruk, butikker, storkjøkken, sykehus, sykehjem, skoler, barnehaver, private og offentlige dusj og toalett anlegg. Renrom innenfor elektronikk og legemiddel produksjon. Generell bygg produksjon og rehabilitering.

Materiale	Overflate: Surfaseal folie støp inn i 2,3 mm tykk glassfiberplate. Kjerne: Glassfiberarmert polyester Bakside: Slett bakside
Farge	Farge: Hvit
Overflate-mønster	Korrugerte dråpeformet
Produkt mål	Tykkelse: 2,3 mm Bredde: 1220 mm Lengder: Standard 2440 mm eller 3050 mm
Vekt	3,3 kg pr. m2
Kan monteres:	På flis vegger På gipsvegger På mur og betong (Anbefaler bruk av Pin Riverts nylon plugg) På stål plater På alle typer bygningsplater Se vår monteringsanvisning
Sammenføyning:	PVC profiler. (Anbefales når overflater skal spyles.) Skjøter kan fuges
Bearbeiding	Kuttet med: stikksag, sirkelsag, Hullboring: HSS bor, murbor, hullsag
HMS	Vernebriller og støvmaske må benyttes ved bearbeiding. Ingen giftige gasser utvikles under bearbeiding.
Fukt	100 % fuktbestandig 100 % diffusjonstett
Temperatur	Bør ikke utsettes for temperatur over + 60° C. Platen er frostsikker (-40° C.)
Brann	Brannklasse C. Kan leveres brannklassifisert etter NS3919 klasse Inl. FDA / USDA godkjent og EEC akseptert
Renhold	Meget enkelt renhold.. Se eget FDV blad Kan høytrykk spyles.
Hygiene	FDA / USDA godkjent (Gir ikke næring til bakterievekst.) EU matvaredirektivet (Mattilsynet) BRC godkjent
Avfall	Kan etter endt levetid leveres kommunalt deponi. Produktet er i sin helhet resirkulerbar. Emballasje kan gjenvinnes.
Transport kode	Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

BEET AS

Tel: (+47) 916 64 854 E-mail: post@beet.no www.beet.no

POSTADR.: BUGÅRDSVEIEN 8 B, N-3214 SANDEFJORD
PATENT BUILDING SYSTEM. ALL RIGHTS RESERVED!